

4 寸智能门禁一体机

ET-541B-HM-ZD@Z1-R



产品概述

ET-541B-HM-ZD@Z1-R 4 寸智能门禁一体机是一款高性能、高可靠性的智能识别类门禁产品。把宇视智能识别技术完美地融合到门禁产品中。依托深度学习算法，支持智能核验开门，实现人员的精确控制。智能门禁一体机可配合室内机使用，实现楼宇可视对讲功能。该产品具备智能识别率高、速度快、光线适应性好等特点。可广泛应用于园区、企业、教育等场景中。

产品特点

- 支持通过设备本地、宇视云通行小程序、EZAccess 管理人员；
- 内置深度学习芯片，支持本地离线识别，智能（1:N）库容 6000；
- 设备本地存储容量大，最多支持 10 万条记录（不带图片）；
- 采用宇视自主知识产权的深度学习算法模型，最快识别速度 0.2s，智能识别率>99%，误识率<1%；
- 支持单个人员最多添加 6 张底库照片，大大提升识别速度和识别通过率；
- 两路摄像头，采用 200 万 1080P 低照度宽动态广角摄像头，适应多种复杂光线场景下，采集高质量图像；
- 支持双目活体检测功能，有效避免照片、视频等欺骗方式；
- 支持智能测光，快速适应环境光；
- 支持休眠模式息屏，保持最低补光亮度，防止夜间晃眼；
- 支持视频采集，支持国标、ONVIF、IMOS 的协议接入通用平台和 NVR；
- 支持门锁控制、门禁按钮开门、门磁检测等，实现门禁管理；
- 具备防拆、门开超时、认证超次等报警功能，开关量接入消防信号，实现火灾报警时门常开；
- 外接安全模块：支持通过私有 RS485 接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下门被打开。

产品规格

产品型号	ET-541B-HM-ZD@Z1-R
系统与环境	
操作系统	嵌入式 Linux 操作系统
结构	
显示屏	3.97 英寸
摄像头	200W 双摄像头
接口	电源接口×1、网络接口×1, 485×1、韦根输入×1、韦根输出×1、IO 输入×2、IO 输出×1、门锁接口×1、开门按钮接口×1、门磁接口×1、防拆按钮×1、复位按键×1;
尺寸(宽*厚*高)	87*23*168(mm)
材质	塑胶
重量	228g(裸测整机)
使用环境	室内、半室外(加防水罩)
安装方式	壁挂式安装, 支持明装、86 盒子安装
屏幕	
屏幕分辨率	480*800
摄像头	
补光灯	白光补光灯+红外补光灯
内置模块	
音频输入输出	内置扬声器和麦克风
接口	
通信方式	100Mbps 单网口
电源输入	DC12V±25%/1A 输入
业务指标	
IC 卡	支持
1: N 核验最大库容	6000
卡号最大库容	1.2W
本机记录容量	10 万条事件记录(不含图片)
智能识别率	>99%
智能识别时间	200ms

常用核验方式	智能白名单 (1: N)、人卡核验 (1: N)
开门方式及组合	支持智能、刷卡等开门方式
工作参数	
功耗	7.5W
工作温度	-10℃~60℃

订购信息

产品型号	配置	产品描述
ET-541B-HM-ZD	Z1-R	4 寸智能门禁一体机(触屏,IC 卡)

产品尺寸图

