


22 寸壁挂信息发布屏

MW3322-G-DT



产品概述

MW3322-G-DT 信息发布屏是我司面向行业和商业用户推出的信息发布终端产品。产品采用专业级面板，高可靠性一体化设计，适用于政府部门、交通运输、智慧园区、连锁门店、商超等多种行业和商业领域。

产品特点


- 采用工业级面板，高可靠性一体化设计
- 178 度广阔视角，多角度观看清晰可见
- 内置信息发布系统，无需播放盒，轻松完成信息发布
- 支持电脑、手机云平台发布，使用更加便捷，性能更强、安全性更高
- 支持文字、图片、视频、网页、RSS、office 文件、天气、时钟等多种媒体样式
- 多时段定时开关机，无需专人值守
- 终端远程监控，状态实时查看
- 统一后台管理，远程操控设备，方便快捷
- 支持多种用户角色，权限管理更安全
- 智能化的日程安排，支持轮播、插播，发布节目井然有序
- 多项数据统计，供用户查看，使系统管理更加便捷、清晰

产品规格


产品型号	MW3322-G-DT
面板参数	
面板尺寸 (inches)	22
分辨率	1920*1080
点距 (H*V) (mm)	0.24*0.24
对比度	3000:1
亮度 (cd/m ²)	250
色彩数	16.7M
刷新率 (Hz)	60Hz
响应时间 (ms)	20
视角 (H/V)	178° /178°
可视面积 (H*V) (mm)	478.66*260.28
系统属性	
CPU 结构	ARM Cortex-A53
核心数	四核
CPU 工作主频	1.8GHz
内存 (RAM)	1GB
存储 (ROM)	8GB
系统版本	安卓 14.0
接口	
视频输入	2 个 USB、1 个 HDMI IN
音频输出	1 个 AUDIO
其它接口	1 个 LAN 、1 个 IR、1 个 WIFI
扬声器	
扬声器	8 Ω 5W
VESA	
壁挂孔位 (mm)	100*100
壁挂螺纹	M4*10
OSD	

支持语言	中文
整机参数	
供电要求	DC 12V, 3.0A
整机功耗 (W)	≤36
待机功耗 (W)	<0.5
产品尺寸 (W*H*D) (mm)	516.66*298.28*43
包装尺寸 (W*H*D) (mm)	590*390*110
重量 (Kg)	净重: 2.8 毛重: 3.4
工作温度	0-40℃
工作湿度	10%~90% (无凝结)
储存温度	-5~45℃
储存湿度	10%~90% (无凝结)
安装方式	壁挂
标准配置	1*遥控器、2*电池 AAA、1*适配器、1*快速入门、1*壁挂支架、1*天线
*注意事项	*以上参数可能与具体产品存在差异, 请以实物为准或咨询当地销售人员


产品组网图



产品尺寸图



产品接口图



订购信息

产品型号	产品描述
MW3322-G-DT	22 寸壁挂信息发布屏



浙江宇视科技有限公司

杭州市滨江区西兴街道协通路 369 号
 No. 369, Xiefong Road, Xixing Sub-district, Binjiang District, Hangzhou City,
 310051, Zhejiang Province, China

©2023-2025 浙江宇视科技有限公司版权所有 保留一切权利
 免责声明：虽然我司试图在本资料中提供准确的信息，但不保证资料的内容不含有技术性误差或印刷性错误，为此我司对本资料中的不准确不承担任何责任。我司保留在没有通知或提示的情况下对本资料的内容进行修改的权利。

<http://www.uniview.com>

客户服务热线
400-655-2828